

CATA B-10 T





- **Průměr odtahu:** 100 mm
- **Barva:** Bílá
- **Příkon motoru:** 15 W
- **Otáček/min.:** 2500
- **Max. sací výkon:** 98 m³/hod
- **Max. tlak:** 29 Pa
- **Max. délka odtahu:** 3 m
- **Hlučnost - 2 m:** 43 dB(A)
- **Stupeň krytí:** IPX4
- **Výbava:** Doběhový časovač 3-15 min.
- **Zpětná klapka:** Volitelné příslušenství
- **Montážní poloha:** Na zeď i do stropu

Axiální ventilátor na zeď, do stropu či do okna, pr. 100 mm, 98 m³/h, 43 dB(A), 3 mmH₂O (29 Pa), IPX4, doběhový časovač

Ventilátor s krátkým výdechem

Za ventilátorem může následovat koleno



	ø A	B	C	D
B-10	98	150	42	35
B-12	118	180	45	44
B-15	148	209	60	45



Cena pro Vás:

Kč

Cena včetně DPH:

839.00 Kč

Cena bez DPH:

693.39 Kč

Rec. poplatek RP - Elektrické ventilátory malé do 10 kg včetně DPH:

3.51 Kč

Rec. poplatek RP - Elektrické ventilátory malé do 10 kg bez DPH:

2.90 Kč

Kód zboží: **00911000**
Záruka: **24 měsíců**
Výrobce: **CATA**

Ventilátory s doběhovým (učině) spínáním externím spínačem:
Musí je přivést ve 3 40003 (3 x 1 metr) (max. 3 x 1,5 metr),
na dvojitě izolované příslušenství ventilátory s doběhovým (učině) spínáním.



cata
www.cata.cz

L - 15W (speciální, rezistorová, napájecí elektronika)
S - 15W (speciální)
S2 - spínání třemi (jedním) externím spínačem, spínací ventilátor, pro výkony 4000 (4000) a 4000 (4000)
- ventilátor s třemi (jedním) externím spínačem, spínací ventilátor, pro výkony 4000 (4000) a 4000 (4000)
* Společnost je schválená, pro instalaci, opravu, servisní a náhradní součásti konkrétního ventilátoru.